

LAMILUX bietet große Variantenvielfalt für Brandschutzsicherheit

## **Brandschutzfenster-Reihe LAMILUX Fire Resistance hält Hitze und Feuer stand**



*Bildunterschrift: LAMILUX Brandschutz Flachdach Fenster REI90*

**Brandschutzfenster trotzen im Brandfall, für einen gewissen Zeitraum, Feuer und Hitze und schützen dadurch Leben, Hab und Gut. Tageslichtsysteme-Hersteller LAMILUX aus Rehau bietet eine große Variantenvielfalt für optimale Brandschutzsicherheit an. In zwei verschiedenen Oberlicht Varianten und drei verschiedenen Feuerwiderstandsklassen gibt es die LAMILUX Fire Resistance Reihe. Die LAMILUX Flachdach Fenster Fire Resistance halten 30, 60 oder 90 Minuten Feuer und Hitze stand. Die LAMILUX Glasdächer Fire Resistance 30 oder 60 Minuten.**

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH  
Natalia Schöttner  
Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-270  
e-Mail: [natalia.schoettner@lamilux.de](mailto:natalia.schoettner@lamilux.de)

Brandschutzfenster finden vor allem in öffentlichen Bauten Anwendung, in denen sich viele Menschen aufhalten, wie Bildungsstätten, Einkaufszentren und Kultureinrichtungen. Die Zeitangabe, wie lange das Brandschutzfenster Feuer und Hitze standhalten muss, wird in den Anforderungen an das Fenster festgehalten. Den Schutz erhalten die LAMILUX Brandschutzfenster über hitze- und feuerresistente Verglasungen, welche unter zusätzlicher Last geprüft wurden.

### **LAMILUX Flachdach Fenster Fire Resistance**

Bereits seit einigen Jahren bewährt sich das Produkt LAMILUX Flachdach Fenster Fire Resistance in den Feuerwiderstandsklassen REI 30 und REI 60 am Markt. Mit dem neuen Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90 ist es dem Tageslichtsysteme-Hersteller LAMILUX gelungen, diesen Schutz noch auszuweiten: Für mindestens 90 Minuten hält das Brandschutzfenster Fire Resistance REI 90 Feuer und Hitze stand und verhindert, dass im Brandfall Flammen auf andere Gebäudeteile übergreifen. Unabhängig von der Feuerwiderstandsdauer kann das Brandschutz Flachdach Fenster auf Dächern mit einer Neigung bis zu 15 Grad montiert werden. Es bietet neben der Verhinderung von Brandweiterleitung auch einen optimierten Wasser- und Schmutzablauf durch 5°-Neigung des Elements.

### **LAMILUX Glasdach Fire Resistance**

In den zwei Feuerwiderstandsklassen REI 30 oder REI 60 gewährt das LAMILUX Glasdach Fire Resistance 30 oder 60 Minuten Tragfähigkeit im Brandfall und verhindert eine Brandweiterleitung. Es kann als Pultdach mit einer Neigung von 2 bis 80 Grad ausgeführt werden. Dabei ist es

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH  
Natalia Schöttner  
Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-270  
e-Mail: [natalia.schoettner@lamilux.de](mailto:natalia.schoettner@lamilux.de)

Dank filigraner Deckleisten von außen nicht von klassischen LAMILUX Glasdächern zu unterscheiden und benötigt durch die freitragende Konstruktion keine zusätzlichen Stützelemente.

### **LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe, Rehau**

Lichtbänder, Glasdächer oder Lichtkuppeln: Die LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe ist in Europa einer der führenden Hersteller von Tageslichtsystemen. Die Oberlichter sorgen für einen effizienten Gebrauch von natürlichem Tageslicht in unterschiedlichsten Gebäuden. Außerdem bieten spezielle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Sicherheit im Brandfall und sind damit wesentliche Bestandteile von Brandschutzkonzepten. Auch für seine Lösungen zur Objektentrauchung ist LAMILUX bekannt. Darüber hinaus zählt das 1909 gegründete mittelständische Familienunternehmen zu den weltweit größten Produzenten von carbon- und glasfaserverstärkten Kunststoffen. Diese Verbundmaterialien sorgen beispielsweise als Dach-, Wand- und Bodenbekleidungen in Nutzfahrzeugen für Stabilität, Leichtbau und Schlagfestigkeit. LAMILUX strebt an, Innovationsführer und Leistungsführer in allen für die Kunden relevanten Bereichen zu sein. Das Familienunternehmen mit Sitz in Rehau wird von Dr. Alexander und Johanna Strunz in vierter Generation geführt, beschäftigt derzeit rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat 2023 einen Umsatz von rund 354 Millionen Euro erzielt.

[www.lamilux.de](http://www.lamilux.de)

Ansprechpartner für die Redaktion:

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH  
Natalia Schöttner  
Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Zehstraße 2, 95111 Rehau

Tel.: 09283/595-270  
e-Mail: [natalia.schoettner@lamilux.de](mailto:natalia.schoettner@lamilux.de)