

Reference

LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60



Metallbau Bischof GmbH, Sonthofen (Bayern)

Kurzinfo

Ort / Land:	Sonthofen, Deutschland
Jahr:	2005
Objektart:	Fertigungshalle
Lösungen:	Glasdach PR60 Lüftungsflügel PR60 Wind- und Regenfühlerset Sonnenschutzisoliervglas
Effizienz:	65% Energieeinsparung Uw=1,1 W/(m²K) vs. Uw=3,1 W/(m²K) nach EnEV 2009

Energetische Sanierung mit gleichzeitig hohem Tageslichteinfall unter Vermeidung von Blendwirkungen und eines zu hohen solaren Energieeintrags.

- Satteldach mit Flächenneigung 16°, Aufteilung der Verglasung in 110 Glasfelder, Schneelastaufnahme = 3,40 kN/m², Schalldämmmaß = 35 dB (Rwp)
- Thermisch getrennte, stranggepresste Aluminiumprofile
- Lüfterflügel geprüft auf Luftdurchlässigkeit gem. EN12207 (Kl. 4), Schlagregendichtheit gem. EN12208 (Kl. E1200), Widerstandsfähigkeit bei Windlast gem. EN 12210 (Kl. C4/B5)
- Klappensysteme mit 230-V-Elektromotor (Hubhöhe = 500 mm)
- Wind- und Regenfühler mit optischer Status-, Witterungs- und Temperaturanzeige
- Sonnenschutzisoliervglas, 42% Lichtdurchlässigkeit und 35% Gesamtenergiedurchlass

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

POB 1540 - 95105 Rehau/Germany - Phone: +49 (0)9283/595-0 - Fax: +49 (0)9283/595-290

E-Mail: information@lamilux.com - www.lamilux.com

Reference

LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60



Metallbau Bischof GmbH, Sonthofen (Bayern)

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

POB 1540 - 95105 Rehau/Germany - Phone: +49 (0)9283/595-0 - Fax: +49 (0)9283/595-290

E-Mail: information@lamilux.com - www.lamilux.com