



Dachgeschosswohnung Paulsenplatz, Hamburg

Kurzinfo

Ort / Land:	Hamburg, Deutschland
Jahr:	2011
Objektart:	Wohnhaus
Lösungen:	CI-System Glasarchitektur KWS 60 CI-System Lüfterflügel M Kettenschubmotoren Sonnenschutzisoliervglas
Effizienz:	39% Energieeinsparung U_w=0,9 W/(m²K) vs. U_w=1,4 W/(m²K) nach EnEV 2009

Sehr schöne Wohnatmosphäre durch den Einfall von Tageslicht und die Möglichkeit zur natürlichen Be- und Entlüftung der Räume. Gleichzeitig hohe Anforderungen an die Wärmedämmung und damit Energieeffizienz der Tageslichtsysteme.

- Polygonalschrägverglasung mit Vertikalverglasungsteil aus linienförmig angeordneten Pfostentragprofilen (Stahlprofile gem. DIN 10219) und Zwischenquerriegeln
- Terrassentür und Dreh-Kipp-Fenster als Einspannelement im Vertikalbereich
- Verdeckte Kabelführung für alle Kettenschubmotoren
- Sonnenschutzisoliervglas im Schrägdach- und Vertikalbereich mit Ug-Wert=0,6 W/(m²K), 24% Lichttransmission und 14% Gesamtenergiedurchlass
- Verglasung im Bereich von Trennwänden als Paneel, Dämmkern Styrodur und Alublech

Referenz

LAMILUX Sanierungslösungen



Dachgeschosswohnung Paulsenplatz, Hamburg



LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

Zehstraße 2 - Postfach 1540 - 95105 Rehau/Germany - Tel.: +49/(0)92 83/5 95-0 - Fax: +49/(0)92 83/5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de - www.lamilux.de